

TCP-WB-8412SD

四路網路影像伺服器

TCP-WB-8412SD/W

四路無線網路影像伺服器



TCP-WB-8412SD



TCP-WB-8412SD/W

特色 Features

- 使用 MPEG4/ JPEG 壓縮技術
- 支援 SD card 近端錄影功能
- 雙向語音
- 支援 PTZ 控制
- 支援線上更新
- 支援網路即時 AVI 動態錄影，Microsoft Windows Media Player 相容

CAMERA

規格 Specification

型號	TCP-WB-8412SD	TCP-WB-8412SD/W
硬 體	CPU	ARM 9, 32 Bit RISC
	RAM	64MB
	ROM	8MB
	影像輸入/輸出	4 In / 4 Out, BNC Connector
	聲音輸入/輸出	1 In / 1 Out
	警報輸入輸出	4 In / 2 Out
	RS-485	1, for PTZ Control
	電源需求	DC12V, 1A, 4W
網 路	乙太網路	10/100 Base-T
	無線網路	802.11 b/g
	WEB	64 / 128 Bit
	網路協定	HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP
	解析度	NTSC: 720x480, 720x240, 352x240, 176x120 PAL: 720x576, 352x288, 176x144
	影像擷取	Yes
	全螢幕	Yes
	壓縮格式	MPEG4 / JPEG
系 統	影像比例調整	CBR, VBR
	位移偵測	1 路一區域設定(四路共計四區域設定)
	觸發動作	Mail, FTP, Save to SD card
	警報前後	Yes, configurable
	安全性	具密碼保護設定
	版本升級	HTTP mode which can be upgraded remotely
	最大連線數	最多十人
	聲音	雙向溝通功能
SD Card 管理	錄影觸發	Motion Detection, IP check, Network Break Down
	影像格式	AVI, JPEG
	影像回放	Yes
瀏覽器需求	檔案管理	具刪除或可覆寫
	作業系統	Microsoft Internet Explorer 6.0 or above
	硬體需求	Suggested: Intel C 2.0G, RAM: 512MB, Graphic Card: 64MB Minimum: Intel C 1.6G, RAM: 256MB, Graphic Card: 32MB
錄影軟體	Free Bundle 16 Channel recording software	
尺寸	134mm(M) x 42mm(L) x 107mm(D)	

▲ 規格如有變動，將不另行通知。