

TCP-EP-Q936 / TCP-EP-Q926

36/26 倍全功能球型網路攝影機



CAMERA

規格 Specification

型號	TCP-EP-Q936	TCP-EP-Q926
型式	CM:室內天花板型, SM 室內吸頂型, OUT 室外掛壁型	
CCD 攝像元件	1/4" SONY Exview HAD CCD	
影像解析度	PAL: 752 (H) x 582 (V) ; 2:1 interlace NTSC: 768 (H) x 494 (V) ; 2:1 Interlace	
影像畫素	彩色: More than 480 TV lines 黑白: More than 600 TV Lines	
時間校正	Internal / External V-lock	
鏡頭/縮放倍數/焦距/光圈 F 值	36X Optical Zoom, f=3.4mm(wide) - 122.4mm (tele), F1.6 -4.5	26X Optical Zoom, f=3.5mm(wide) - 91.0mm (tele), F1.6 -3.8
數位變焦倍數	12X (up to 432X with optical zoom)	12X (up to 312X with optical zoom)
影像輸出	1.0Vp-p (sync negative)	
自動增益控制	自動/手動 (-3 to 28dB, 16 steps)	
最低照度	1.0 Lux (1/60s NTSC 1/50s PAL, F1.4) 0.01 Lux (1/4s NTSC 1/3s PAL, ICR-ON)	
影像雜訊比	> 50dB	
背光補償	開/關	
電子快門	Auto: 1/50 - 1/10,000 sec. ; Manual : 22 steps	
白平衡	Auto (3000°K-7500°K) ATW (2000°K-10,000°K) Indoor, Outdoor, One-push, Manual	
AE 補償	Auto, Manual, Backlight compensation, EV compensation, priority mode, Bright, Slow AE	Auto, Manual, Backlight compensation, EV compensation, priority mode, Bright.
影像對焦	Auto (sensitivity: normal, low), One-push AF, manual, Infinity, Interval AF, Zoom Trigger AF	
日彩夜黑功能	Yes, with ICR Cut Filter	
鏡頭控制	自動/手動	
預設點	220 點	
焦距	自動/手動	
OSD 語言	英文, 義大利文, 西班牙文, 德文, 法文, 俄文 以及葡萄牙文	
工作溫度	室內: -10°C to + 50°C (14°F to 122°F) 室外: -40°C to + 70°C (-40°F to 158°F)	
電源輸入	AC24V, 50/60Hz	
消耗功率	室內 10w, 室外 50w	
水平掃描	360 °continuous	
垂直掃描	90 degrees	
水平旋轉速度	0.1- 160 degree/ 秒	
垂直速度	0.1-160 degree/ 秒	

▲規格如有變動, 將不另行通知。